

INVERTER

A+



TXB25C



TXB35C



TXB50C

CONJUNTO SPLIT				TXB25C	n!	TXB35C	n!	TXB50C	n!	TXB60C	n!
Capacidad	Refrigeración	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.500-3.000 1.120-2.150-2.580		1.300-3.300-3.800 1.120-2.840-3.270		1.650-5.480-6.100 1.419-4.712-5.246		1.870-6.230-7.060 1.610-5.357-6.070	
	Calefacción	(Mín.-Nom.-Máx.)	W kcal	1.300-2.800-4.000 1.120-2.410-3.440		1.300-3.500-4.800 1.120-3.010-4.130		1.700-5.600-7.500 1.462-4.816-6.450		1.920-6.400-7.950 1.651-5.504-6.837	
Consumo	Refrigeración	Nominal	W	770		990		1.710		1.930	
	Calefacción			690		930		1.490		1.770	
Conexiones	Líquido		mm	ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")		ø 6,4 (1/4")	
	Gas		mm	ø 9,5 (3/8")		ø 9,5 (3/8")		ø 12,7 (1/2")		ø 12,7 (1/2")	
Alimentación eléctrica				I/220V		I/220V		I/220V		I/220V	
Nº hilos de interconexión				3 + T		3 + T		3 + T		3 + T	
EER / COP	Refrig. / Calef.			3,25 / 4,06		3,32 / 3,76		3,21 / 3,75		3,23 / 3,61	
Etq. efec.energ.	Refrig. / Calef.			A / A		A / A		A / A		A / A	
SEER / SCOP	Refrigeración / Calefacción			6,00 / 4,01		6,05 / 4,06		5,93 / 4,27		6,09 / 4,06	
Etq. efec.estac.	Refrigeración / Calefacción			A+ / A+		A+ / A+		A+ / A+		A+ / A+	
Carga de diseño (Pdésign)	Refrigeración		kW	2,50		3,30		5,48		6,23	
	Calefacción (-10°C)			2,40		2,80		3,64		3,80	
Consumo energía anual estacional	Refrigeración		kWh	146		191		323		358	
	Calefacción			838		966		1.193		1.310	

MODELO				TXB25C	n!	TXB35C	n!	TXB50C	n!	TXB60C	n!
Longitud máxima de tubería (L)				m	15	15		30		30	
Diferencia de nivel máxima (H)				m	12	12		20		20	